

Inverko HDRG9901

High Density Polyethylene

Inverko Compounding B.V.

Описание материалов:

Inverko HDRG9901 is a High Density Polyethylene product. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая плотность		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы, переработанные		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	0.957	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	> 1.8	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	> 580	MPa	ISO 527-2/1A/1
Tensile Stress (Yield, 23°C)	> 20.0	MPa	ISO 527-2/1A/50
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	> 480	%	ISO 527-2/1A/50
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	> 6.0	kJ/m ²	ISO 180/1A
Незубчатый изод ударная прочность (23°C)	No Break		ISO 180/1U

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat