

Spartech Polycom PE2A-005

High Density (HMW) Polyethylene

Spartech Polycom

Описание материалов:

High Impact Polypropylene compound offers an increased level of impact over homopolymer polypropylene while providing good stiffness and strength properties. This product is well suited for both injection molding and extrusion processes. A spartech Polycom representative can provide further information on these and other Spartech Polycom products.

Главная Информация			
Характеристики	Жесткий, хороший Высокая ударопрочность		
Используется	Применение в автомобильной области		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.918	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	1.8	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	22.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	7.0	%	ASTM D638
Fracture	15	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1170	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	44.1	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	76.7	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

