

Karina BLACK PVC COMPOUND 771-48/ 1-BY-IS

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

WEATHER RESISTANT PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR INJECTION AND EXTRUSION OF AUTOMOTIVE PROFILES.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая устойчивость к погоде
Используется	Автомобильные Приложения Профили
Внешний вид	Черный
Метод обработки	Литье под давлением Экструзионный профиль

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.24 to 1.30	g/cm ³	ASTM D792
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-0.840 to 0.760		ME 12
Цвет b	-1.31 to 0.290		ME 12
Color L	26.4 to 28.0		ME 12
Сопротивление разрыву	> 24.0	kN/m	DIN 53507

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	75 to 79		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 4.90	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 200	%	ASTM D638

NOTE

1. 24 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

