

## SureSpec HP-180F

Polypropylene Homopolymer

Genesis Polymers

### Описание материалов:

HP-180F is a Homopolymer Polypropylene certified prime grade designed for fiber spinning extrusion applications requiring resistance to gas fading. HP-180F has good tensile strength with high flow processability. HP-180F complies with FDA regulation 21CFR 177.1520 for all food contact up to a temperature of 100°C and most international regulations concerning the use of Polypropylene in contact with food.

| Главная Информация                                |   |                   |                 |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики                                    | Приемлемый пищевой контакт<br>Устойчив к выцветанию газа<br>Высокий поток<br>Высокая прочность на растяжение<br>Гомополимер |                   |                 |
| Рейтинг агентства                                 | Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520                             |                   |                 |
| Формы   | Гранулы   |                   |                 |
| Метод обработки                                   | Экструзия волокна (спиннинг)  |                   |                 |
| Физический  | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                                      | 0.900   | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Массовый расход расплава (MFR)<br>(230°C/2.16 kg) | 18  | g/10 min          | ASTM D1238      |
| Механические                                      | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield)                   | 34.5  | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Yield)                  | 9.0   | %                 | ASTM D638       |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat