

BCC Resins BC 4553

Thermoset Polyester

BCC Products Inc.

Описание материалов:

BC 4553 is designed for instant buildup and repair of plastic surfaces and models. Recommended for use on SMC and FRP parts, vacuum form molds and a variety of surfaces. When cured BC 4553 produces a hard, strong, chip resistant, tack-free surfaces.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая адгезия Хорошая химическая стойкость Хорошая ударопрочность Высокая термостойкость Tack Free		
Используется	Моделирующий материал Формы/штампы/инструменты Ремонтный материал		
Внешний вид	Серый Красное дерево Сосна Белый		
Формы	Паста		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.72	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	88		ASTM D2240
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 1.5		
Resin	Mix Ratio by Weight: 100		
Срок службы горшка (24°C)	5.0 to 10	min	
Время демолд (24°C)	20 to 60	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

