

## Emulprene® 1006CR

Emulsion Styrene Butadiene Rubber

INSA

### Описание материалов:

Description:

E1006CR is a crumb hot emulsion styrene-butadiene copolymer, polymerized using a fatty acid emulsifier and coagulated with salt-acid. It is a very light color product stabilized with a non-staining antioxidant, and presented as free flowing dusted crumb which eliminates the end for size reduction equipment. Between 7% and 12% of Calcium Carbonate is used as dusting agent.

Applications:

E1006CR is recommended for light colored applications; for adhesives, tire white sidewalls, transport and transmission belts, sponge materials, sporting goods, flooring, colored shoe soles and heels.

Главная Информация			
Характеристики	Антиоксидант		
	Сополимер		
	Высокий поток		
	Устойчивый к пятнам		
Используется	Клеи		
	Ремни/ремонт ремней		
	Напольное покрытие		
	Обувь		
	Спортивные товары		
	Шины		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость Mooney			ASTM D1646
ML 1+4, 100°C <sup>1</sup>	68	MU	
ML 1+4, 100°C	45 to 55	MU	
Содержание золы	< 1.0	%	ASTM D5667
Органическая кислота	4.0 to 6.0	%	ASTM D5774
Мыло	< 0.50	%	ASTM D5774
Содержание стирола-Скрепленный	23 to 25	%	ASTM D5775
Летучее вещество	< 0.75	%	ASTM D5668
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	15.6	MPa	ASTM D3185
Прочность на растяжение	25.0	MPa	ASTM D3185
Удлинение при растяжении (Break)	450	%	ASTM D3185
NOTE			
1.	Compound		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

