

Axiall PVC 3121

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Georgia Gulf 3121 is an exterior grade powder compound formulated for processing applications requiring high production output rate. Having excellent weatherability and impact strength, 3121 is suitable for such applications as windows, doors, decks and fencing.

Главная Информация			
UL YellowCard	E53006-522730		
Характеристики	Хорошая ударпрочность Хорошая устойчивость к погоде		
Используется	Наружное применение		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.50	g/cm ³	ASTM D792
PVC Cell Classification	1-443-43-23		ASTM D4216
PVC Cell Classification	13343		ASTM D1784
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	111		ASTM D785
Твердость дюрометра (Shore D)	82		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2720	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	45.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2540	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	76.5	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
23°C, 3.18 mm	1100	J/m	
23°C, 6.35 mm	230	J/m	
Прочность на растяжение	210	kJ/m ²	ASTM D1822
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	69.0	°C	ASTM D648
CLTE-Поток	6.3E-5	cm/cm/°C	ASTM D696

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

