

BRALEN® SA 70-21

Low Density Polyethylene

Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.

Описание материалов:

LDPE for special applications

BRALEN SA 70-21 is a special grade of low density polyethylene. This grade is additives free.

Applications

BRALEN SA 70-21 is designed for nonwoven textile production. It is well suited also to be used as an ingredient into waxes and electroinsulating materials.

BRALEN SA 70-21 is suitable for food contact. The product complies with Food Contact Regulations.

Главная Информация			
Характеристики	Без добавки Приемлемый пищевой контакт Низкая плотность Перерабатываемый материал		
Используется	Электронная изоляция Нетканые материалы Текстильные изделия		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	0.914	g/cm ³	ISO 1183/C
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	70	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	40		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	8.00	MPa	ISO 527-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	82.0	°C	ISO 306/A50
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	190 to 280	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

