

Daelim Po1y® PH-460

Polypropylene

DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD.

Описание материалов:

Product Description:

DAELIM POLY PH-460 is the polypropylene homopolymer manufactured by DAELIM under the license of MONTELL using the Spheripol process.

DAELIM POLY PH-460 is a homopolymer particularly suitable for injection molding of houseware articles, toys, packaging, closures and medical items.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стабильность цвета Хорошая технологичность Хорошая жесткость Хорошая прочность Глянцевый Низкий уровень защиты		
Используется	Затворы Товары для дома Медицинские/медицинские приложения Упаковка Игрушки		
Рейтинг агентства	FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.910	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	103		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	35.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	500	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1570	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	34	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	106	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	154	°C	ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

