

NEXUS PE LDPE-0319

Low Density Polyethylene

Nexus Resin Group, LLC.

Описание материалов:

Low Density Polyethylene for heavy duty applications

Nexus LDPE-0319 is designed for heavy duty films, shipping sacks and industrial shrink applications requiring excellent toughness. Available in various slip and antiblock packages.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая прочность		
Используется	Пленка		
	Сверхпрочные сумки		
	Термоусадочная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.25	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	20.7	MPa	
TD : Yield	19.3	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	300	%	
TD : Break	500	%	
Ударное падение Dart	230	g	ASTM D1709

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

