

Lionpol HF-207068

Thermoplastic Elastomer

Lion Polymers Incorporated

Описание материалов:

Lionpol HF-207068 is a thermoplastic elastomer (TPE) product. It is available in North America. The main characteristics are: high liquidity.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая яркость		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	71	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow	1.3 - 1.4	%	ASTM D955
Transverse flow	1.4 - 1.5	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	68		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	2.25	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Break)	6.18	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	660	%	ASTM D412
Дополнительная информация			
Permanent Set: 10%			
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Задняя температура	182 - 193	°C	
Передняя температура	199 - 210	°C	
Температура сопла	216 - 221	°C	
Температура формы	37.8 - 60.0	°C	
Back Pressure	0.552 - 1.03	MPa	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

