

Ad-Tech Urethanes LUC-4101

Polyurethane

Ad-Tech Plastic Systems Corp.

Описание материалов:

Ad-Tech Urethanes LUC-4101 is a Polyurethane product. It can be processed by casting and is available in North America. Applications of Ad-Tech Urethanes LUC-4101 include engineering/industrial parts and tools.

Characteristics include:

- Good Toughness
- Low Shrinkage
- Low Viscosity
- Rigid
- Wear Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Быстрое лечение Хорошая стойкость к истиранию Хорошая прочность Низкий Exotherm Низкая усадка Низкая вязкость Обработываемый Болезненный Полужесткие		
Используется	Ручки Формы/штампы/инструменты		
Внешний вид	Черный Загар		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	1.72	g/cm ³	ASTM D1895
Формовочная усадка-Поток	0.030 to 0.070	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	75		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	20.3	MPa	ASTM D638
Прочность на сжатие	59.0	MPa	ASTM D695

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
	Mix Ratio by Volume: 100		
Hardener	Mix Ratio by Weight: 100		
	Mix Ratio by Weight: 100		
Resin	Mix Ratio by Volume: 100		
Срок службы горшка (25°C)	5.0	min	
Срок годности (25°C)	26	wk	
Терморегулирующая вязкость (25°C)	1600	cP	ASTM D2393

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat