

Daelim Po1y® TR-418

High Density Polyethylene

DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD.

Описание материалов:

Daelim Po1y® TR-418 is a High Density Polyethylene product. It can be processed by profile extrusion and is available in Asia Pacific. Applications of Daelim Po1y® TR-418 include plumbing/piping/potable water and sheet.

Characteristics include:

Good Processability

Good Sealability

High ESCR (Stress Crack Resistant)

Главная Информация			
Характеристики	Хорошее тепловое уплотнение Хорошая технологичность Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)		
Используется	Трубопроводы Лист		
Рейтинг агентства	ASTM D 1248, II, Class A, Cat. 5		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.938	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.22	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (F50)	> 3000	hr	ASTM D1693B
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	18.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	> 600	%	ASTM D638
Флекторный модуль	686	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	120	°C	ASTM D1525
Время индукции окисления (200°C)	> 120	min	ASTM D3895
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	190 to 220	°C	
NOTE			
1.	50 mm/min		

2.

50 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

