

Pujie CPE130A

Chlorinated Polyethylene

Zhanhua Pujie Chemical Technology Co.,Ltd

Описание материалов:

CM30,High molecular weight, superior mechanical performance, high modules, low chlorine content, excellent low temperature property, excellent absorption ability to filler.

Главная Информация		
Характеристики	Жесткий, высокий Высокая Молекулярная масса Низкая термостойкость	
Используется	Промышленное применение Труба Применение в автомобильной области	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Видимая плотность	> 0.50	g/cm ³
Вязкость Mooney (ML 1+4, 125°C)	80 - 100	MU
Содержание хлора	29.0 - 31.0	wt%
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore A)	< 60	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	> 8.50	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	> 700	%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Тепло плавления		J/g
Impurities		pcs/50 g
Испарители		%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

