

## DAPCO™ 3100FR

Epoxy; Epoxide

Cytec Industries Inc.

### Описание материалов:

DAPCO™ 3100FR is a two-component, self-extinguishing, room temperature curing, epoxy-based, 100% solids, structural adhesive designed for various bonding applications. It maintains good strength retention up to 400°F (204°C).

#### Features & Benefits:

Thixotropic flow properties

100% solids content

Room temperature cure

Room temperature storage

Meets FAR 25.853

#### Suggested Applications:

DAPCO 3100FR is used in bonding and liquid shim applications where high temperature exposure is required.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая адгезия Хорошая прочность Саморегулирование Тиксотропный	
Используется	Клеи Аэрокосмическое применение Склеивание Детали конструкции	
Рейтинг агентства	Далеко 25,853	
Внешний вид	Крем	
Формы	Паста	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес		
-- 1	1.02	g/cm <sup>3</sup>
-- 2	1.23	g/cm <sup>3</sup>
-- 3	1.37	g/cm <sup>3</sup>
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore D)	70 to 80	
Термокомплект	Номинальное значение	
Компоненты термокомплекта		
Hardener	Mix Ratio by Weight: 23	
Resin	Mix Ratio by Weight: 100	
NOTE		

---

1.	Hardener, Part B
2.	Mixed
3.	Resin, Part A

---

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

