

## Hysol® EA9430

Epoxy; Epoxide

Loctite®

### Описание материалов:

Hysol® EA9430 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product. It is available in North America. Typical application: Adhesives/Tapes.

Characteristics include:

Good Adhesion

Good Flexibility

Good Toughness

Moisture Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая адгезия Хорошая гибкость Хорошая прочность Низкое поглощение воды		
Используется	Клеи Склеивание		
Внешний вид	Белый		
Формы	Паста		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.12	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Видимая плотность	1.12	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1895
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	75		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2620	МПа	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	36.5	МПа	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	6.0	%	ASTM D638
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта	Mix Ratio by Volume: 1.0		
Hardener	Mix Ratio by Weight: 23		

Mix Ratio by Weight: 100

Resin	Mix Ratio by Volume: 4.0		
Срок службы горшка	50	min	
Терморегулирующая вязкость	12000	cP	ASTM D2393
Время демолд (23°C)	4300	min	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

