

PTS PPE-LXS315

Polyphenylene Ether + PS

Polymer Technology and Services, LLC

Описание материалов:

PTS PPE-LXS315 is a Polyphenylene Ether + PS (PPE+PS) product. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Industrial Applications.

Главная Информация			
Используется	Промышленное применение		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.06	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (300°C/5.0 kg)	12	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	0.50 to 0.70	%	ASTM D955
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.10	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ² (Yield)	65.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ³ (Break)	25	%	ASTM D638
Флекторный модуль ⁴	2400	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ⁵	90.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод удара (площадь)	15.0	kJ/m ²	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed, 6.40 mm)	150	°C	ASTM D648

NOTE	
1.	solid
2.	Type I
3.	Type I
4.	2.6 mm/min
5.	2.6 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

