

## Braskem PE LDF0823

Low Density Polyethylene

Braskem IDESA

### Описание материалов:

LDF0823 is a non-additivated, low density polyethylene.

Applications:

Medium-duty film for various products packaging, shrink film of medium-duty, diaper's back layer.

Process:

Blown film.

Главная Информация			
Характеристики	Без добавления присадок		
Используется	Выдувная пленка		
	Упаковка		
	Пленка		
	Усадочная пленка		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.923	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.80	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	260	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	11.0	MPa	ISO 527-2
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удлинение при растяжении (Break)	600	%	ISO 527-3
Ударное падение Dart	150	g	ASTM D1709
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	96.0	°C	ISO 306/A50
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск			ASTM D2457
20°	> 40		ASTM D2457
60°	> 90		ASTM D2457
Haze (50.0 μm)	< 8.0	%	ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

