

# Geon™ Vinyl Flexible R5165A

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

## Описание материалов:

Geon™ Vinyl Flexible R5165A is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by coextrusion, extrusion, or profile extrusion and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Applications of Geon™ Vinyl Flexible R5165A include construction applications and outdoor applications. Primary characteristic: good weather resistance.

Главная Информация	
Добавка	Биоцид
Характеристики	Хорошая устойчивость к погоде
Используется	Применение конструкции Наружное применение Профили
Формы	Гранулы
Метод обработки	Кокэструзия Экэструзия Экэструзионный профиль

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.36	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	65		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Break)	13.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	380	%	ASTM D638

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength <sup>3</sup>	41.2	kN/m	ASTM D624

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-43.9	°C	ASTM D746

Экэструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	179 to 185	°C

NOTE	
1.	Type IV, 510 mm/min
2.	Type IV, 510 mm/min
3.	Die C, 510 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

