

## Petrothene® PM92973

Linear Low Density Polyethylene

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

PETROTHENE PM92973 is a black concentrate formulated to be used with PETROTHENE GA808091, a natural LLDPE let-down resin, for use in the extrusion of communications and power cable jacketing. Antioxidant, to ensure long-term stability, and a processing aid have been added. This resin can be successfully used with LDPE, LLDPE, MDPE, HDPE and PP resins.

Главная Информация			
Добавка	УГЛЕРОДНЫЙ черный (40%)		
Используется	Смешивание Кабельный кожух Кабель питания с разъемом Телекоммуникации Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.14	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Содержание черного углерода	40	%	ASTM D1603

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

