

## Tecnoflon® NH

Fluoroelastomer

Solvay Specialty Polymers

### Описание материалов:

TECNOFLON® NH is a high viscosity fluoroelastomer copolymer. Tecnoflon® NH is intended as a general purpose fluoroelastomer. It can be blended with other polymers of the Tecnoflon® family to meet specific requirements. Tecnoflon® NH does not contain curatives: therefore the proper levels of Tecnoflon® FOR M1 and Tecnoflon® FOR M2 must be added to achieve the required properties. It can be also cured with diamine based systems such as Tecnoflon® Tecnocin A and Tecnoflon® Tecnocin B.

Some of the unique properties of TECNOFLON® NH are:

Excellent compression set

Lack of mould fouling

Excellent mould release

TECNOFLON® NH can be used for compression moulding of O-rings, seals, gaskets and other items. The product can be mixed using typical fluoroelastomers compounding ingredients and mixing can be accomplished with two-roll mills or internal mixers.

Finished goods can be produced by a variety of rubber processing methods.

Главная Информация	
Характеристики	Сополимер
	Общее назначение
	Хороший выпуск пресс-формы
	Высокая вязкость
	Комплект низкого сжатия
Используется	Смешивание
	Прокладки
	Общее назначение
	Уплотнения
Внешний вид	Полупрозрачный
Формы	Плита
Метод обработки	Уплотнение
	Прессформа сжатия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость Mooney <sup>1</sup> (ML 1+10, 121°C)	27	MU
Содержание фтора <sup>2</sup>	66	%

NOTE	
1.	Raw polymer
2.	Raw polymer

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

