

## SolVin 382NG

Polyvinyl Chloride

INOVYN

### Описание материалов:

Polyvinyl chloride made by microsuspension polymerisation for plastisol preparation.

#### MAIN APPLICATION

Spread coating :

flooring top coat.

#### ADVANTAGES

High filler acceptance.

Matt appearance in flooring top coat.

Good viscosity stability on storage.

Главная Информация	
Используется	Напольное покрытие
Метод обработки	Покрытие
	Пластик

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
K-Value	82.0		ISO 1628-2
Анализ сита-Оставлено на сито 0,125 мм	< 0.200	g/kg	ISO 787-18
Летучее вещество	< 0.30	%	ISO 1269

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat