

McCann PP M20TCPP12

20% тальк

Polypropylene Copolymer

McCann Plastics Inc.

Описание материалов:

McCann PP M20TCPP12 is a Polypropylene Copolymer (PP Copolymer) product filled with 20% talc. It is available in North America. Applications of McCann PP M20TCPP12 include appliances, automotive and household applications.

Characteristics include:

Flame Rated

Copolymer

Good Stiffness

Good UV Resistance

Impact Resistant

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк, 20% наполнитель по весу		
Добавка	UV Stabilizer		
Характеристики	Сополимер Общее назначение Хороший поток Хорошая ударопрочность Хорошая жесткость Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
Используется	Приборы Автомобильные Приложения Общее назначение Оборудование для газонов и сада		
Внешний вид	Черный Доступные цвета Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.05	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	12	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	1.3 to 1.7	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	88		ASTM D785

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	21.4	МПа	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	11	%	ASTM D638
Флекторный модуль-Касательная	1710	МПа	ASTM D790
Flexural Strength	40.0	МПа	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	69	J/m	ASTM D256
Gardner Impact	4.52	J	ASTM D3029

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 МПа, Unannealed	107	°C	
1.8 МПа, Unannealed	55.6	°C	

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость	НВ	UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

