

SABIC® EPDM 855

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)

Описание материалов:

SABIC® EPDM 855 is a high mooney viscosity, medium ethylene and ENB grade produced by solution polymerization using metallocene catalyst. It has a broad molecular weight distribution. It is available in fragile bale.

Characteristics.

SABIC® EPDM 855 is designed for:

Smooth and fast extrusion

Improved mixing, mill handling and physical properties

Improved oil retention and cure bloom in compounds

High filler loadable

Fast curing

Typical applications.

Automotive weather-seals profiles

Automotive coolant and air hoses

Industrial gasket and O-ring

Washing machine gaskets

This product is not intended for and must not be used in any pharmaceutical/medical applications.

Главная Информация

Характеристики	Ускоренная Настройка Широкое молекулярное распределение веса Вязкость, высокая
Используется	Уплотнительные кольца Шайба Композитный Промышленное применение Труба Уплотнение Применение в автомобильной области Профиль
Формы	Сумка
Метод обработки	Композитный Экструзия Экструзионное формование профиля

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость Mooney (ML 1+4, 125°C)	80	MU	ASTM D1646
Ethylene Content	55.0	wt%	ASTM D3900

Содержание этилидена норборнена (ENB)	5.2	wt%	ASTM D6047
--	-----	-----	------------

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

