

PIVINEL™ 108FL4-LF

Polyvinyl Chloride

HELLENIC CABLES S.A.

Описание материалов:

Description: PVC based compound for sheaths in flexible power cables

Specifications:

i) VDE 207 TYPE YM2(TM2)

ii) BS 7655 4.2 TYPE 6

iii) IEC 227 TYPE PVC D

Packaging: In PE bags of 25 kg or in big bags of approximately 1000 kg

Types of cables where it can be used: HO5VV-F, HO3VV-F, AO5VV-F, TWIN FLAT, TRIPLE FLAT.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая гибкость	
Используется	Применение проводов и кабелей	
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS	
Метод обработки	Экструзия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.48	g/cm ³
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	150	°C
Зона цилиндра 2 температура.	150	°C
Зона цилиндра 3 темп.	150	°C
Зона цилиндра 4 темп.	155	°C
Зона цилиндра 5 темп.	155	°C
Цилиндрическая Зона 6 темп.	160	°C
Зона цилиндра 7 температура.	160	°C
Температура головы	160	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

