

## LTP ZW-3210

Acetal (POM) Copolymer

Chengdu Letian Plastics Co., Ltd

### Описание материалов:

Resin of LTP ZW-3200 series is crystal whisker reinforced composite materials based on Polyformaldehyde. With the characteristics of outstanding thermal stability, self-lubricating and frost resisting, the materials can be used long time about 20°C lower than the Temperature of thermal deformation without any lubrication additive. And it is the first choice for parts of rolling and sliding machine.

Compare to Polyformaldehyde, Resin of LTP ZW-3200 series have good mold technology without irritating smell and its products are according with RoHS index.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая термическая стабильность Хорошая износостойкость Самосмазывающийся		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Внешний вид	Доступные цвета		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.50	g/cm <sup>3</sup>	GB/T 1033
Формовочная усадка <sup>1</sup>			
Across Flow : 3.00 mm	0.80 to 1.2	%	
Flow : 3.00 mm	0.50 to 0.80	%	
Поглощение воды (Saturation, 23°C)	0.30	%	GB/T 1034
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	100	MPa	GB/T 1040
Растяжимое напряжение (Break)	1.2 to 2.5	%	GB/T 1040
Флекторный стресс	110	MPa	GB/T 1042
Коэффициент трения	0.10 to 0.15		ASTM D1894
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	8.0	kJ/m <sup>2</sup>	GB/T 1043
NOTE			
1.	80x80x3 mm		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

