

## ResinDirect HDPE10

High Density Polyethylene

ResinDirect

### Описание материалов:

ResinDirect HDPE10 is a High Density Polyethylene material. It is available in North America for injection molding. Primary attribute of ResinDirect HDPE10: Copolymer.

Typical application of ResinDirect HDPE10: Food Contact Applications

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.953	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	10	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удлинение при растяжении <sup>1</sup> (Break)	600	%	ASTM D638
Флекторный модуль <sup>2</sup>	1030	MPa	ASTM D790
NOTE			
1.	5.1 mm/min		
2.	2.5 mm/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat