

Premier LH02042 - B

Medium Density Polyethylene

Premier Polymers, LLC.

Описание материалов:

Premier LH02042 is a hexene medium density polyethylene cast film grade that can be intended for applications requiring strength and stiffness, with good tensile and dart properties. Meets all requirements of the U.S. Food and Drug Administration as specified in 21 CFR 177.1520, covering safe use of polyolefin articles intended for direct food contact.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая жесткость Хорошая прочность Высокая прочность на растяжение Средняя плотность		
Используется	Пленка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.942	g/cm ³	ASTM D4883
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
MD	379	MPa	
TD	414	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	13.8	MPa	
TD : Yield	17.2	MPa	
MD : Break	68.9	MPa	
TD : Break	41.4	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	550	%	
TD : Break	850	%	
Ударное падение Dart	< 50	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	20	g	
TD	350	g	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze	2.9	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

