

## REPOL® AS4000N

Polypropylene Homopolymer

Reliance Industries Limited

### Описание материалов:

Repol AS4000N is ultra-high melt flow, narrow molecular weight polypropylene homopolymer resin. The grade is recommended for use in nonwoven and water filter cartridges using melt blowing process. Repol AS4000N is an ideal material for melt flow modifier for compounding and masterbatch manufacturing process.

Главная Информация			
Характеристики	Гомополимер Высокая яркость Соответствие пищевого контакта Узкое молекулярное распределение веса		
Используется	Мелтдвунные нетканые материалы Композитный Нетканая ткань		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520 10909 10910		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	400	g/10 min	ASTM D1238
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления	162 - 168	°C	ASTM D3418

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

