

Sinvicomp DBS8615

Rigid Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD.

Описание материалов:

Sinvicomp DBS8615 is a Rigid Polyvinyl Chloride material. It is available in Asia Pacific for extrusion. Primary attribute of Sinvicomp DBS8615: Impact Resistant.

Typical application of Sinvicomp DBS8615: Plumbing/Piping/Potable Water

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая ударопрочность		
Используется	Трубопроводы		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.52	g/cm ³	ASTM D792
Видимая плотность ¹ (Poured)	0.67	g/cm ³	ASTM D1895
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ² (Yield)	44.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ³ (Break)	120	%	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	39	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	98.0	°C	ASTM D1525
Термическая стабильность ⁴ (190°C)	> 50	min	BS 2782

NOTE	
1.	Method A
2.	250 mm/min
3.	250 mm/min
4.	Congo Red

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

