

RTV-2 XP-592

Silicone Rubber, RTV-2

Silicones, Inc.

Описание материалов:

XP-592 silicone rubber is a translucent two-component, addition reaction, platinum catalyzed system that cures at room temperature. It has a moderate durometer, superb physical properties, excellent release and good chemical resistance.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая химическая стойкость		
Формы	Гель		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Удельный вес	1.08	g/cm ³	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок годности	26	wk	
Терморегулирующая вязкость	40000 to 60000	cP	ASTM D2393
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет			
-- 1	Clear/Transparent		
-- 2	Clear/Transparent		
Вязкость ³	100	Pa·s	
Срок службы горшка	60 to 120	min	
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суху (Shore A)	56 to 60		
Прочность на растяжение	6.24 to 6.58	MPa	
Удлинение при разрыве	210 to 250	%	
Tear Strength	26.3 to 33.3	kN/m	
NOTE			
1.	Activator		
2.	Base		
3.	Base		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

