

Geon™ Specialty Suspension CG E 44

Polyvinyl Chloride Homopolymer

Mexichem Specialty Resins, Inc.

Описание материалов:

Geon® CG E44 is a homopolymer specialty suspension resin intended for use in lowering the gloss of extruded or plastisol parts. This resin provides low surface gloss and texturing effects for flexible vinyl products, allowing the production of broad range of surface effects without the need for secondary operation process which helps to reduce manufacturing cost. The ability to increase surface roughness provides a reduced surface blocking and allows the ease of handling in stacked or bundled parts.

Главная Информация	
Характеристики	Поверхность не гладкая Глянец, низкий
Используется	Применение проводов и кабелей Изоляционный материал
Формы	Порошок-1 шт.
Метод обработки	Прессформа слякоти Ротационное формование Экструзия Метод нанесения покрытия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.40	g/cm ³	ASTM D792
Загрязнения			Internal method
Dark Particles ¹	1		Internal method
Light Colored Particles ²	5		Internal method
Magnetic Particles ³	0		Internal method
Видимая свободная плотность ⁴	0.370	g/cm ³	Internal method
Размер частиц			Internal method
<105 micron ⁵	16.0	%	Internal method
> 250 micron ⁶	4.00	%	Internal method
Average Particle Size ⁷	150	µm	Internal method
Время смешивания порошка ⁸	2.8	min	Internal method
Остаточный винилхлорид мономер ⁹		ppm	Internal method
Испарители ¹⁰	0.060	%	Internal method
Процесс полимеризации	Suspension		
Пористость ¹¹	0.570	cm ³ /g	Internal method

Время потока-Условное время потока
воронки ¹² 34.0 sec Internal method

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
---------------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Note: The value set forth represent 'typical' values and Mexichem Specialty Resins, therefore, makes no representation that the material in any particular shipment will conform to the listed properties. Packaging: This resin is shipped in multi-wall paper bags, netweight 50lbs, 2,500lbs per pallet. Information shown on the package includes commercial identification number, lot, and weight. STP 488 (formulation): 100phr Geon® CG E44, 55phr TOTM, and 18phr Filler

NOTE

- | | |
|-----|---------------------------------------|
| 1. | Geon® 1217 |
| 2. | Geon® STP 1217 Unit: #/100in2 |
| 3. | Geon® STP 1217 Unit: #/100in2 |
| 4. | Geon® STP 1169 |
| 5. | Through 105 Micron, Microtrac |
| 6. | Reserved at 250 420 Micron, Microtrac |
| 7. | Geon® 812 |
| 8. | Geon® STP 488 (with provided formula) |
| 9. | Geon® STP 1005 |
| 10. | Bags, Geon®793 |
| 11. | Geon® STP 1094 |
| 12. | Geon® 1169 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

