

RELENE® LL20DS010

Linear Low Density Polyethylene

Reliance Industries Limited

Описание материалов:

LL20DS010 is a Butene Comonomer based Linear Low Density Polyethylene (LLDPE), for Drip lateral applications. Drop laterals produced out of this grade has outstanding processability and, tensile and elongation properties compared to that of a conventional LLDPE grade. This grade meets the requirements of material as per IS 12786:1989 on 'Irrigation equipment-Polyethylene pipes for irrigation laterals-specification'. When incorporated with adequate quantity of carbon black as specified in clause 4.1 of IS 12786:1989, the pipe made from this grade will meet the creep rupture stress requirement of PE-25 class of pipe.

Главная Информация	
Характеристики	Бутене комномер Приемлемый пищевой контакт Общее назначение Хорошая технологичность
Используется	Общее назначение Упаковка Трубопроводы
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152 10141-1982 10146-1982

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.2	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, Injection Molded)	12.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield, Injection Molded	13	%	
Break, Injection Molded	> 350	%	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

