

Fluon® PTFE G201

Polytetrafluoroethylene

Asahi Glass Co., Ltd.

Описание материалов:

Fluon®PTFE granular powders (moulding powders) are used for the production of sheets, rods, billets and other general mouldings. Filled compounds are described in other page.

Applications:

rod (diameter 20mm) and pipe by ram extrusion

Characteristics:

presintered polymer.

high powder flow.

lower crystallinity than G307.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая поверхность		
Используется	Трубопроводы Стержни		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Штранг-прессования Ram		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.63	g/cm ³	JIS K6891
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹	23.0	MPa	JIS K6891
Удлинение при растяжении ² (Break)	250	%	JIS K6891
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Median Particle Size	550.0	µm	ASTM D1457
NOTE			
1.	JIS K7137-1		
2.	JIS K7137-1		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

