

## Gravi-Tech™ GRV-UR-045-SS-W Black

Polyurethane

PolyOne Corporation

### Описание материалов:

Gravi-Tech™ GRV-UR-045-SS-W Black is a Polyurethane product. It can be processed by injection molding and is available in North America. Applications of Gravi-Tech™ GRV-UR-045-SS-W Black include industrial applications and sporting goods. Primary characteristic: non-toxic.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая плотность Нетоксичный		
Используется	Промышленное применение Снаряды Спортивные товары Взвешивание и балансировка		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	4.49	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.60 to 1.0	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore D	60		
Shore D, 10 sec	53		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	365	MPa	ASTM D790
Flexural Strength <sup>1</sup> (Yield)	12.4	MPa	ASTM D790
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	8.69	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	100	%	ASTM D412
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (3.18 mm)	210	J/m	ASTM D256
NOTE			
1.	13 mm/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

