

Eltex® B4002P

High Density Polyethylene

INEOS Olefins & Polymers Europe

Описание материалов:

Non stabilized high-density polyethylene flake (powder)

Eltex® B4002P is a non stabilized high-density polyethylene flake (powder) for the production of PE-Xb compounds using two-step process or for the manufacture of PEX pipes using a single-step process.

Applications

Hot and Cold water

All classes of application in accordance with EN ISO15875 and ISO10508

Главная Информация			
Характеристики	Высокая плотность		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Формы	Хлопья Порошок		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.949	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			ISO 1133
190°C/2.16 kg	0.30	g/10 min	
190°C/5.0 kg ¹	1.5	g/10 min	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	1000	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Yield, 23°C)	22.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	> 350	%	ISO 527-2/50
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	124	°C	ISO 306/A50
NOTE			
1.	Procedure A		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

