

## Catalyst CT/2

Polyolefin

Solvay Specialty Polymers

### Описание материалов:

Catalyst CT/2 is a polyolefin masterbatch, which is used as cable silane crosslinkable mixture according to the recommended dosage. specially designed for Cogegum®GFR series compounds were developed to improve extrusion processing performance. Catalyst CT/2 can be widely used due to its catalytic activity and anti-aging effect on the final product. Contains metal passivator and can directly contact untinned copper.

Главная Информация			
Характеристики	Стабильность контакта меди Без галогенов		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес <sup>1</sup>	0.930	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Видимая плотность <sup>2</sup>	0.53	g/cm <sup>3</sup>	ISO 60
Дополнительная информация			
XXXXXXXXXXXXX: -XX,XXXXX XXXXXXXXXX35°C -XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. XXX: 12XX XXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,012XXXXXXXX.XXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXX.XX-XXXXXXXX,0025kg,01375kgXXXXXXXX.-1000kgXXXX			

NOTE	
1.	Test on the press plate
2.	Particle test

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

**Свяжитесь с нами**

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519  
Мобильный телефон: +86-13424755533  
Email: sales@su-jiao.com  
Адрес: Господин Чжао  
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

