

Premier LD01119 - B

Low Density Polyethylene

Premier Polymers, LLC.

Описание материалов:

Premier LD01119 is a homopolymer low density polyethylene resin designed for industrial film applications. Meets all requirements of the U.S. Food and Drug Administration as specified in 21 CFR 177.1520, covering safe use of polyolefin articles intended for direct food contact.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт		
	Гомополимер		
	Низкая плотность		
Используется	Пленка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919	g/cm ³	ASTM D4883
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.1	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
MD	207	MPa	
TD	255	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	27.6	MPa	
TD : Break	24.1	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	150	%	
TD : Break	600	%	
Ударное падение Dart	140	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	350	g	
TD	100	g	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze	11	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

