

## COSMOPLENE® FC9412G

Polypropylene Random Copolymer

TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd

### Описание материалов:

COSMOPLENE® FC9412G is a Polypropylene Random Copolymer (PP Random Copolymer) product. It can be processed by extrusion coating and is available in Asia Pacific. Applications of COSMOPLENE® FC9412G include coating applications, bags/liners and hose/tubing.

Characteristics include:

Copolymer

Good Adhesion

Главная Информация			
Характеристики	Bondability Диспергируемый Случайный сополимер Терполимер		
Используется	Сумки Нанесение покрытия Ламинаты Трубка		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионное покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	20	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	29.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	750	%	ASTM D638
Видимый модуль изгиба	740	MPa	ASTM D747
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	146	°C	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	280 to 320	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

