

TOTAL Polyethylene HDPE MS 201 B

High Density Polyethylene

TOTAL Refining & Chemicals

Описание материалов:

HDPE MS 201 B is a black high density polyethylene with a high molecular weight design that is particularly suited for the blow moulding of Plastic Fuel Tanks and automotive technical parts.

HDPE MS 201 B key characteristics are:

Excellent ESCR

Outstanding resistance to fuel ageing

Excellent impact resistance

Easy processing

Suitability for all common barrier treatments

Главная Информация			
Характеристики	<p>Топливная устойчивость</p> <p>Хорошая ударопрочность</p> <p>Хорошая технологичность</p> <p>Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)</p> <p>Высокая Молекулярная масса</p>		
Используется	<p>Автомобильные Приложения</p> <p>Применение выдувного формования</p> <p>Резервуары</p>		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.949	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/21.6 kg)	8.0	g/10 min	ISO 1133
Экологическое сопротивление растрескиванию (F50)	> 1000	hr	ASTM D1693B
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	24.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 700	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	1100	MPa	ISO 178

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

