

Huaxia Shenzhou DS605

Fluoropolymer

Shandong Huaxia Shenzhou New Material Co., Ltd.

Описание материалов:

Fluorinated ethylene-propylene powder, as a copolymer of tetrafluoroethylene and hexafluoropropylene, has good heat stability, outstanding chemical inertness, excellent electrical insulation and low friction coefficient, and can be processed by a thermoplastic processing method. It can mix with teflon powder.

Execution standard: Q/DYS 003-2007

Главная Информация		
Характеристики	Сополимер	
	Электрически изолирующий	
	Хорошая химическая стойкость	
	Хорошая термическая стабильность	
	Низкое трение	
Используется	Вкладыши	
Внешний вид	Белый	
Формы	Порошок	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Массовый расход расплава (MFR)	< 0.80	g/10 min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

