

PTS PBT-1100

Polybutylene Terephthalate

Polymer Technology and Services, LLC

Описание материалов:

PTS PBT-1100 is a Polybutylene Terephthalate (PBT) product. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Good Processability

Wear Resistant

Главная Информация			
Характеристики	<p>Хорошая стойкость к истиранию</p> <p>Хорошая химическая стойкость</p> <p>Хорошие электрические свойства</p> <p>Хорошая технологичность</p> <p>Низкое трение</p>		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	1.29 to 1.33	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (250°C/2.16 kg)	30 to 45	g/10 min	ISO 1133
Содержание золы ²	< 0.035	%	ISO 3451-1
Цвет b-Лабораторный фотометр Hunter ³	< 6.00		Internal Method
Внутренняя вязкость ⁴	0.98 to 1.0	dl/g	ISO 1628-5
Содержание влаги-Потеря сушки	< 0.30	%	ISO 15512
Карбоксильные Конечные группы-Потенциометрическая титрация ⁵	< 30.0	mol/t	Internal Method
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления ⁶	222 to 226	°C	ISO 11357-3

NOTE	
1.	Dipping/distilled water
2.	Calcinations
3.	Pellet, C/2° light
4.	Phenol - tetrachloroethane
5.	Phenol - chloroform dissolvant
6.	10°C/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

