

## T-Blend® 0010C-NE

Thermoplastic Elastomer

TSRC Corporation

### Описание материалов:

T-Blend® 0010C-NE is a Thermoplastic Elastomer (TPE) product. It is available in Asia Pacific. Typical application: Consumer Goods.

Characteristics include:

- Eco-Friendly/Green
- Good Processability
- Good Tear Strength
- Non-Toxic

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая цветность Хорошая технологичность Хорошая прочность на разрыв Нетоксичный Перерабатываемый материал		
Используется	Игрушки		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.830 to 0.870	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (180°C/5.0 kg)	15 to 85	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore C)	15 to 19		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	1.08	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	1200	%	ASTM D412
Tear Strength	5.88	kN/m	ASTM D624
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	170 to 190	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

