

Vinnolit® EXT

Polyvinyl Chloride Homopolymer

Vinnolit GmbH & Co. KG

Описание материалов:

Vinnolit EXT is a new generation of homopolymeric extender resin.

By the use of new suspension polymerisation technique the polymer grains have an outstanding even surface and a narrow particle size distribution. Because of this property the grain absorbs much less plasticizer than a standard extender resin. So Vinnolit EXT reduces the viscosity of plastisols much more than usual extender.

Depending on the recipe Vinnolit EXT reduces the paste viscosity up to 30 %. Furthermore Vinnolit EXT reduces dilatancy and also increases the shelf life of the plastisol.

Главная Информация			
Используется	Смешивание		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Метод обработки	Пластик		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.70	g/cm ³	ISO 60
K-Value	66.0		ISO 1628-2
Viscosity Number (Reduced Viscosity)	109.0	ml/g	ISO 1628
Распределение размеров частиц ¹	< 0.20	%	ISO 4610
Летучее вещество	< 0.30	%	ISO 1269

NOTE

1. retained on 0.063 mm screen

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat