

## Asaprene™ T-412

Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer

AKelastomers

### Описание материалов:

Asaprene™ T-412 is a Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer (SBS) material. It is available in Asia Pacific or Europe.

Typical application of Asaprene™ T-412: Adhesives/Tapes

Главная Информация			
Характеристики	Высокая эластичность		
Используется	Клеи		
Формы	Крошка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.930	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			ISO 1133
190°C/2.16 kg	0.0	g/10 min	
200°C/5.0 kg	0.10	g/10 min	
Styrene/Butadiene	20/80		
Вязкость-25% раствор в толуоле	8.20	Pa·s	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 23°C, 2.00 mm, Compression Molded)	60		ISO 7619
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (300% Strain, 23°C, 2.00 mm)	2.30	MPa	ISO 37
Tensile Stress (Yield, 23°C, 2.00 mm)	13.0	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break, 23°C, 2.00 mm)	780	%	ISO 37

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

