

APEX® 2095

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Company

Описание материалов:

APEX® 2095 is a Flexible Polyvinyl Chloride material. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America for extrusion.

Typical applications include:

Hose/Tubing

Film

Sheet

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Общее назначение | | |
| Используется | Пленка | | |
| | Общее назначение | | |
| | Шланг | | |
| | Лист | | |
| | Трубка | | |
| Внешний вид | Прозрачный/прозрачный | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Экструзия | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.27 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра | | | ASTM D2240 |
| Shore C | 81 | | |
| Shore C, 15 sec | 70 | | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break) | 23.9 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 260 | % | ASTM D638 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости | -16.0 | °C | ASTM D746 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

