

NEMCON E PP AS

Polypropylene

Ovation Polymers Inc.

Описание материалов:

Nemcon™ E-series products are designed for use in ESDA electronic assembly environments. Nemcon™ E PP AS is a moisture independent anti-static polypropylene characterized by consistent moldability and recyclability.

Главная Информация			
Добавка	Антистатические свойства		
Характеристики	Антистатические свойства		
	Перерабатываемые материалы		
	Хорошая производительность формования		
Используется	Электрические компоненты		
	Инструменты/комплект запасных частей		
	Кронштейн Лоток		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.920	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения ¹ (23°C)	740	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение ² (Yield, 23°C)	22.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ³ (Break, 23°C)	170	%	ASTM D638
Флекторный модуль ⁴ (23°C, 50.0 mm Span)	525	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ⁵ (23°C, 50.0 mm Span)	24.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	93	J/m	ASTM D256
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.6E+11	ohms	ASTM D257
Дополнительная информация			
Surface Resistivity, ASTM D257: 1e10 to 3e11 Ohms			
NOTE			
1.	50 mm/min		
2.	50 mm/min		
3.	50 mm/min		
4.	1.3 mm/min		

5.

1.3 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

