

Syncure™ V0044G RoHS Natural

Crosslinked Polyethylene

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Flame retardant masterbatch catalyst composition, used in Polyvan Syncure system.

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.25	g/cm ³	ASTM D792
Видимая плотность ¹	1.26	g/cm ³	Internal method
Массовый расход расплава (MFR) ² (190°C/2.16 kg)	3.4	g/10 min	ASTM D1238

Дополнительная информация			
100 phr S1025A / 90 phr V0044G Syncure 0.090 6 1/8			

NOTE	
1.	Geon® 1169
2.	Procedure A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

