

SQUARE® LSR6929-60AFC/BFC

Silicone Rubber, LSR

Shenzhen SQUARE Silicone Co., Ltd.

Описание материалов:

Silicone rubber for cellphone keypad products cured fast under low temperature

Product description

The product is one kind of 2-part liquid silicone rubber catalyzed by platinum, fast cure below 120, mixing ratio of parts A:B=1:1, suitable for making P+R cellphone keypad.

Key features

Fast cure under low temperature

High transparent

Good rebound property

Non-Toxic and odorless

Application

Suitable for making P+R cellphone keypad

Главная Информация			
Характеристики	Ускоренная Настройка Низкий запах Высокое разрешение Нетоксичный		
Используется	Мобильный телефон		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Формовочная усадка-Поток	2.0	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	60		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	7.50	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	360	%	ASTM D412
Tear Strength ¹	30.0	kN/m	ASTM D624
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Component a	Mixing ratio by weight: 1.0		
Component B	Mixing ratio by weight: 1.0		
Срок годности	52	wk	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость	700	Pa·s	DIN 53019
NOTE			
1.	B mould		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

