

FLEXCHEM™ 5052

Flexible Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

Описание материалов:

FLEXCHEM™ 5052 is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by extrusion or injection molding and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Typical application: Medical/Healthcare.

Characteristics include:

Plasticized

Sterilizable

Good Flexibility

Good Mold Release

Wear Resistant

Главная Информация	
Добавка	Пластификатор
Характеристики	Прочный
	Стерилизуемый оксид этилена
	Хорошая гибкость
	Хороший выпуск пресс-формы
	Пластифицированный
Радиационный стерилизуемый	
Рейтинг агентства	USP класс VI
Метод обработки	Экструзия
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.14	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	50		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant	2.96	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	7.24	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	310	%	ASTM D638

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

